aktiv

【75mm シリーズ】

aktiv6
(S2064S)

aktiv8
(S2068T)

aktiv8T
(S2068T)

- 高速セットアップを可能にする**クイックリリースレバー**搭載
- **照明付プリズム水準器**で暗闇＆ハイポジションでのレベリングも簡単に
- クランプノブを採用しないことで、**超ローアングルからの撮影**を実現

スペック概要

	aktiv6	aktiv8	aktiv8T
耐荷重域	0 ～ 8 kg	0 ～ 12 kg	
カウンターバランス	15 + 0		
パン / チルトドラッグ	3 + 0	7 + 0	
チルト角	+ 90° ～ -70°		
水準器	照明付きプリズム水準器		
バンパー	DV75		
カメラプレート	スライド式 サイドロードプレート S		タッチアンドゴー式 タッチアンドゴープレート S
カメラプレート スライド幅	120mm		60mm
カメラプレート 付属ネジ	スライドプレート用 1/4″ ネジ、 ノッチピン		タッチアンドゴー用 1/4″ ネジ、3/8″ ネジ、 ノッチピン
予備ネジ	スライドプレート用 1/4″ ネジ、 3/8″ ネジ		タッチアンドゴー用 1/4″ ネジ、3/8″ ネジ
温度範囲	− 40℃ ～ + 60℃		
重量	2.6 kg	2.7 kg	2.8 kg





aktiv - System Package 【75mm シリーズ】

【グラウンドスプレッダー】

	aktiv6 flowtech75 GS	aktiv8 flowtech75 GS	aktiv8T flowtech75 GS
ヘッド耐荷重域	0 ～ 8 kg	0 ～ 12 kg	
システム重量	6.4 kg	6.5 kg	6.6 kg
システム高さ スプレッダーレスモード時	23 ～ 170 cm		
システム高さ スプレッダー使用時	56 ～ 176 cm		
運搬時のサイズ	85 cm		
システム構成	aktiv6 ヘッド / flowtech75 / グラウンドスプレッダー / キャリーハンドル / バッグ	aktiv8 ヘッド / flowtech75 / グラウンドスプレッダー / キャリーハンドル / バッグ	aktiv8T ヘッド / flowtech75 / グラウンドスプレッダー / キャリーハンドル / バッグ

【ミッドスプレッダー】

	aktiv6 flowtech75 MS	aktiv8 flowtech75 MS	aktiv8T flowtech75 MS
ヘッド耐荷重域	0 ～ 8 kg	0 ～ 12 kg	
システム重量	6.2 kg	6.3 kg	6.4 kg
システム高さ スプレッダーレスモード時	23 ～ 170 cm		
システム高さ スプレッダー使用時	79 ～ 174 cm		
運搬時のサイズ	85 cm		
システム構成	aktiv6 ヘッド / flowtech75 / ミッドスプレッダー / ラバーフィート / キャリーハンドル / バッグ	aktiv8 ヘッド / flowtech75 / ミッドスプレッダー / ラバーフィート / キャリーハンドル / バッグ	aktiv8T ヘッド / flowtech75 / ミッドスプレッダー / ラバーフィート / キャリーハンドル / バッグ

お問い合わせ先：

ヴィデンダムプロダクションソリューションズ株式会社

〒 105-0011 東京都港区芝公園 3-1-38

芝公園三丁目ビル 1F

TEL:03-5777-8040 FAX: 03-5777-8041

大阪オフィス

〒 531-0072

大阪市北区豊崎 5-2-13

TEL: 06-6359-2440 FAX: 06-6359-2441

Videndum Production Solutions

Rev1.1 作成 2022 年 6 月