



# ASTRA

Series

The industry workhorse

世界中のニュースルーム、スタジオ、ロケーションセットを照らし、累計60,000台以上の販売台数を誇るAstraは軽量ながら堅牢性が高く、高品質な光を提供する製品として業界でも信頼性の高い照明です。

真昼の太陽と競うのに十分な明るさ、手持ちに十分な光と狭いスペースに収まるほどコンパクトなアストラの汎用性は、撮影監督、照明カメラオペレーターやスタジオ照明デザイナーのための一番の選択肢となります。



## ●製品ラインナップ：

 <p>Astra 6X Bi-Color</p> <p><b>ASTRA</b> 6X</p> <p>Astra 6X Bi-Color 色温度可変／ファン付き (製品コード：935-1023)</p> <p>Astra 6X Daylight デイトライト専用／ファン付き (製品コード：935-1021)</p>	 <p>Astra 3X Bi-Color</p> <p><b>ASTRA</b> 3X</p> <p>Astra 3X Bi-Color 色温度可変／ファンレス (製品コード：935-2023)</p>	 <p>Astra SOFT Bi-Color</p> <p><b>ASTRA</b> SOFT</p> <p>Astra SOFT Bi-Color ホワイトディフューザー搭載 色温度可変／ファン付き (製品コード：935-5021)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>最大光出力：614[Ft-cd] (Daylightモデル、距離 1.5[m])</li> <li>インテリジェント温度管理システム</li> <li>最大消費電力：105[W]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>最大光出力：345[Ft-cd] (色温度Daylight端、距離 1.5[m])</li> <li>パッシブ温度管理システム (ファン無)</li> <li>最大消費電力：55[W]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>最大光出力：109[Ft-cd] (色温度Daylight端、距離 1.5[m])</li> <li>インテリジェント温度管理システム</li> <li>最大消費電力：105[W]</li> </ul>



**ASTRA** Bi-FOCUS

Astra Bi-Focus Daylight  
ビーム角可変／ファン付き  
(製品コード：935-6000)

- 最大光出力：3,022[Ft-cd]  
(スポット時、距離 1.5[m])
- インテリジェント温度管理システム
- 最大消費電力：105[W]

## ●ASTRA シリーズの特長：

- ハイパフォーマンスLED素子と新開発光学部を搭載：
  - 高輝度、長投射距離、広投射範囲を実現。
  - CRI/TLCI値：95 (デイトライト) 98 (タングステン)。
- スムーズな輝度調整：
  - 輝度100%～0%の範囲において、フリッカレス輝度調節が可能。
- インテリジェント温度管理システム (対応：Astra 6XおよびAstra SOFT)：
  - 本体の動作状況に応じて自動的に冷却ファンの回転を制御する「静音アクティブ冷却モード」を搭載。
  - 内部スイッチの切り替えにより、冷却ファンを停止させる「パッシブ冷却モード」を選択可能 (冷却ファンの停止時、光出力はファン稼働時の半分となる)。
- モジュラー化されたフレキシブル構成：
  - アクセサリーのDMX通信モジュールを装着する事により、輝度、色温度、および冷却モードをDMX 512プロトコルにて制御可能。
  - 冷却ファンモジュールは工具不要で簡単に交換可能 (Astra 6X、Astra SOFT)。
- 柔軟な設置を可能とする取り付けヨーク：
  - 幅広い範囲でスムーズなチルト角の設定が可能。
  - 電源アダプターやVマウントバッテリーブラケット (アクセサリー) をヨークへ装着可能。灯体に装着する機種と比較して重心が低くなるため、設置のし易さと安定性が向上。
  - ヨークの両側面に、1/4-20マウンティングポイントを装備。

## ●製品仕様：

寸法 (HxWxD) : 45 x 41.3 x 13.4 [cm] (取り付けヨーク装着時)

質量 : 3.2 [kg] (Astra SOFT のみ3.4 [kg])

電源 : 13~24 [V DC] / 100 [V AC] (専用電源アダプターおよび電源コードを使用)

専用電源アダプター出力 : 24 [V DC]

最大消費電力 : Astra 6X ,SOFTおよびBi-Focus 105 [W] Astra 3X 55 [W]

同梱物 : LEDライト本体、取り付けヨーク、専用電源アダプター、専用電源コード、取扱説明書

## ●背面レイアウト：



灯体	ビーム角	照度 (Lux)		
		1.5m	3m	4.6M
Astra 6Xバイカラー (100%デイト)	46°	6,330	1,583	703
Astra 6Xバイカラー (100%タングステン)	46°	5,685	1,421	632
Astra 6Xデイト	46°	6,612	1,653	735
Astra 3Xバイカラー (100%デイト)	46°	3,714	928	413
Astra 3Xバイカラー (100%タングステン)	46°	3,244	811	360
Astra Soft (100%デイト)	94°	1,178	294	131
Astra Soft (100%タングステン)	94°	1,022	256	114
Astra バイフォーカス (スポット)	15°	33,580	8,395	3,571
Astra バイフォーカス (フラッド)	48°	4,526	1,132	481

## ● アクセサリー：

製品コード／製品名	製品写真	製品コード／製品名	製品写真
<b>900-3021</b> ：4方向バードア（取り付けには900-3520 アダプターフレームが必要です）		<b>900-3520</b> ：Astra Family用 アダプターフレーム（バードア、ハニカムグリッドの装着時に必要です）	
<b>900-0032</b> ：Astra Family用 スナップバッグソフトボックス（Halfグリッドクロス/バッグ付属；サイズ 41 x 43 x 28 [cm]）		<b>900-0033</b> ：Astra Family用 スナップバッグソフトボックス サイズ大（Half/Magicグリッドクロス/3Dバッフル/バッグ付属；サイズ 42 x 59 x 78 [cm]）	
<b>900-0028</b> ：Astra Family用 40°ルーバー（バッグ付属；取り付けには900-0032 スナップバッグソフトボックスが必要です）		<b>900-0034</b> ：Astra Family用 40°ルーバー サイズ大（バッグ付属；取り付けには900-0032 スナップバッグソフトボックス サイズ大が必要です）	
<b>900-3017</b> ：ハニカムグリッド 30° <b>900-3018</b> ：ハニカムグリッド 45° <b>900-3019</b> ：ハニカムグリッド 60° ※ 取り付けには 900-3520 アダプターフレームが必要です。		<b>900-0027</b> ：Astra Family用 グリッドクロス 3枚セット（Full/Half/Quarter；取り付けには900-0032 スナップバッグソフトボックスが必要です）	
		<b>8075-0010</b> ：延長電源コード（Dタップオス～Dタップメス；2.1 [m]）	
<b>900-3508</b> ：アンテナパワーVマウントバッテリーブラケット（Dタップ～3ピンXLRケーブル付属）		<b>900-0024</b> ：Dタップ～3ピンXLRケーブル	
<b>900-3502</b> ：Astra 1x1 Family用 DMX通信モジュール（XLR 5ピン）		<b>900-3501</b> ：Astra 1x1 Family用 DMX通信モジュール（RJ-45）	
<b>900-3519</b> ：Astra 1x1 Family用 Bluetooth通信モジュール		<b>900-0006</b> ：RJ-45～5ピンXLR（オス）変換ケーブル	
<b>900-3518</b> ：Astra Family用 ポール操作ヨーク（高所設置時の傾き調整機構を搭載）		<b>900-3509</b> ：Astra Family用 防塵・防湿カバー（発光側は透明プラスチックを採用）	
<b>900-3503</b> ：Astra 1x1 Family用 CTO ジェル5枚セット（バッグ付属）		<b>900-3504</b> ：Astra 1x1 Family用 CTB ジェル5枚セット（バッグ付属）	
<b>900-3505</b> ：Astra 1x1 Family用 単品ジェル（オパールフロストディフュージョン）		<b>900-3506</b> ：Astra 1x1 Family用 Nanoptic レンズセット（ビーム角調整用/バッグ付属）	
<b>900-3521</b> ：Astra 1x1 Family用 1ライトバッグ（灯体1式を収納可能）		<b>8375-0215</b> ：QRC-LG V-MOUNT ライトスタンド取付用Vマウントブラケット ※900-0024 Dタップ～3ピンXLRケーブルは別売です。	
<b>900-3522</b> ：Astra 1x1 Family用 2ライトバッグ（灯体2式を収納可能）		<b>900-3534</b> ：直付けハニカムグリッド60°	
<b>SA1001</b> ：トロリーシステム（2ライトバッグ用）		<b>900-3530</b> ：直付け4方向バードア	
<b>900-3043</b> ：ペリカントローリーケース（Astra デュオキット用）		<b>900-3041</b> ：ペリカントローリーケース（Astra トリオキット用）	

※本資料の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

Rev.8.0 更新：2022年 7月

### お問い合わせ先：

ヴィデナムプロダクションソリューションズ株式会社

〒105-0011 東京都 港区 芝公園 3-1-38

芝公園三丁目ビル 1階

TEL：03-5777-8040 FAX：03-5777-8041

大阪オフィス 〒531-0072 大阪市 北区 豊崎 5-2-13

TEL：06-6359-2440 FAX：06-6359-2441

<https://videndum-vps.jp/>

