

FSB MkII



【75mm シリーズ】



FSB 6 MkII
(S2065-0001)





FSB 8 MkII
(S2068S)

- 照明付プリズム水準器で暗闇 & ハイポジションでのレベリングも簡単に
- 従来の FSB と同様にクランプノブで調整するため、慣れ親しんだ操作が可能

スペック概要

	FSB 6 MkII	FSB 8 MkII
耐荷重域	0 ~ 8 kg	0 ~ 12 kg
カウンターバランス	15 + 0	
パン / チルトドラッグ	3 + 0	7 + 0
チルト角	+ 90° ~ -70°	
水準器	照明付きプリズム水準器	
パンバー	DV75	
カメラプレート	スライド式サイドロードプレート S	
カメラプレート スライド幅	120mm	
カメラプレート 付属ネジ	スライドプレート用 1/4" ネジ、ノッチピン	
予備ネジ	スライドプレート用 1/4" ネジ、3/8" ネジ	
温度範囲	- 40℃ ~ + 60℃	
重量	2.5 kg	2.6 kg



FSB MkII - System Package



【75mm シリーズ】

【グラウンドスプレッダー】



	FSB 6 MkII 75/2 AL GS	FSB 6 MkII 75/2 CF GS	FSB 8 MkII 75/2 AL GS	FSB 8 MkII 75/2 CF GS
ヘッド耐荷重域	0 ~ 8 kg		0 ~ 12 kg	
システム重量	5.4 kg	4.9 kg	5.6 kg	5.0 kg
システム高さ スプレッダー使用時	59 ~ 175 cm			
三脚の材質	アルミニウム	カーボンファイバー	アルミニウム	カーボンファイバー
運搬時のサイズ	87 cm			
システム構成	FSB 6 MkII ヘッド / Tripod 75/2 AL / グラウンドスプレッダー / バッグ	FSB 6 MkII ヘッド / Tripod 75/2 CF / グラウンドスプレッダー / バッグ	FSB 8 MkII ヘッド / Tripod 75/2 AL / グラウンドスプレッダー / バッグ	FSB 8 MkII ヘッド / Tripod 75/2 CF / グラウンドスプレッダー / バッグ

【ミッドスプレッダー】



	FSB 6 MkII 75/2 AL MS	FSB 6 MkII 75/2 CF MS	FSB 8 MkII 75/2 AL MS	FSB 8 MkII 75/2 CF MS
ヘッド耐荷重域	0 ~ 8 kg		0 ~ 12 kg	
システム重量	5.2 kg	4.7 kg	5.4 kg	4.9 kg
システム高さ スプレッダー使用時	81 ~ 171 cm			
三脚の材質	アルミニウム	カーボンファイバー	アルミニウム	カーボンファイバー
運搬時のサイズ	87 cm			
システム構成	FSB 6 MkII ヘッド / Tripod 75/2 AL / ミッドスプレッダー / ラバーフィート / バッグ	FSB 6 MkII ヘッド / Tripod 75/2 CF / ミッドスプレッダー / ラバーフィート / バッグ	FSB 8 MkII ヘッド / Tripod 75/2 AL / ミッドスプレッダー / ラバーフィート / バッグ	FSB 8 MkII ヘッド / Tripod 75/2 CF / ミッドスプレッダー / ラバーフィート / バッグ

お問い合わせ先：

ヴィデナムプロダクションソリューションズ株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-1-38

芝公園三丁目ビル 1F

TEL:03-5777-8040 FAX: 03-5777-8041

大阪オフィス

〒531-0072

大阪市北区豊崎 5-2-13

TEL: 06-6359-2440 FAX: 06-6359-2441



Rev1.1 作成 2022 年 6 月