Litepanels

Caliber 3–Light Kit

カリバー スリーライトキット

Lightweight kit delivers the power of LED fresnels to today's mobile users

Caliber, the portable 3-Light Kit for mobile users / **LED** light source with a fresnel lens / **F**licker-free dimming / **B**eam angle adjustable / **S**ystem weighs less than 6 kg / **O**utput compatible to a 150W tungsten light / **v**ia AC or AA batteries / **M**ost sophisticated solution for today's **p**rofessional videographers, **w**ebcasters, and bloggers

Litepanels.com

機動性にも品位にも妥協しない
モバイルユーザーのために生まれた
３灯式LEDライティングソリューション

Caliber 3-Light Kit（カリバー スリーライトキット）は、今日のプロフェッショナルビデオグラファーの期待に応える可搬性と基本性能を両立した、**３灯式LEDライトキット**です。ウェブキャスターやブロガー、コンテンツクリエーターなど、あらゆる場面・場所で映像制作に取り組むプロフェッショナルに対し、高い機動性を持ち素早いセッティングが可能な新しいライティングソリューションをご提供いたします。

かねてより国内外で高い評価を受けているライトパネルズ製LEDライトの血統を受け継ぐCaliberは、幅広いビーム角調整機能を持つ**本格的なフレネル式ライト**です。また**150[W]タングステンライト相当の光出力**、**最大17[W]の低消費電力**、AC電源以外に単三乾電池6本による駆動が可能など、フィールドで求められる性能と利便性を兼ね備えています。（※AC電源駆動時の輝度は、乾電池駆動時のおよそ２倍。）

Caliber 3-Light Kitでは、質量6[kg]に満たない全システム（ソフトケース、スタンドアダプター付き折り畳み三脚を含む）に、フレキシブル三脚や電源アダプター、色温度変換フィルター、バーンドアを含む**3式のLEDライトがパッケージ化**されています。Caliberのあるところ、そこがあなたのスタジオです。

● 製品の特長

- モバイルユーザーに最適の軽量小型３灯式LEDライトキット。
- フリッカレスディマー（100%～0%）およびビーム角調整機能を搭載。
- AC電源のほか、単三乾電池６本による駆動も可能（※充電池の使用不可）。
- キット全体をまとめて収納／搬送できるソフトケース付き（内部仕切版のレイアウト変更可能、ショルダーストラップ、側面ポケット）。
- 最大消費電力17[W]で150[W]タングステンライト相当の光出力を実現。
- **Caliber Single Light**（Caliberライト1台のみのセット：製品コード 909-1002 ）を新た製品ラインに加え、更に柔軟な撮影環境に対応。
  【セットの内容（各1）：Caliberライト、4方向バーンドア、フレキシブル三脚、ジェルセット（1/2 CTO & 1/2 CTB）、フィルターフレーム、電源アダプター】

● キットの構成（製品コード：909-1001）

- Caliberフレネル型LEDライト x 3
- フレキシブル三脚　x 3
- 4方向バーンドア　x 3
- 電源アダプター　x 3
- 折り畳み三脚（スタンドアダプター付き）　x 1
- ジェルセット（色温度変換フィルター）　x 3
- フィルターフレーム（フィルター装着用）　x 3
- ボールヘッドシューマウント　x 1
- ソフトケース　x 1

※写真の電源アダプターは、海外仕様品です。

※ご注意：充電式バッテリーは、Caliber LEDライトの電源としてお使いいただくことはできません。

一部の充電式バッテリー、あるいは長期間お使いになった充電式バッテリーでは、製品のバラつきや経年変化により、バッテリー本体の直径が太くなっている場合があります。そのようなバッテリーをCaliber LEDライトに装着すると、スムーズに中まで入れる事が出来なかったり、取り出し時に本体内部に引っ掛かって外れなくなったりする可能性があります。そのため、**Caliber LEDライトの電源として「充電式バッテリー」をお使いになる事はお止めください**。なおこれは電池の直径のみに起因する制約であり、電気的な仕様としてはニッケル水素電池を始めとした充電式バッテリーに対応しております。Caliber LEDライトでは、充電式でない電池（アルカリ乾電池など）を推奨いたします。

● 製品仕様

ソフトケース寸法（HxWxD）：42.0 x 26.7 x 35.0 [cm]
システム質量：6 [kg] 以下

Caliber LEDライト仕様

- **色温度**：デイライト
- **ビーム角**：15° - 73°
- **質 量**：0.59 [kg]
- **フレネルレンズ径**：5 [cm]
- **最大消費電力**：17 [W]
- **寸 法**（HxWxD）：7.6 x 7.6 x 24.4 [cm]（フロード側）
  ※フレネルレンズをスポット側に設定した場合の長さ：24.4 [cm]
- **電 源**：6～12 [V DC]／100 [V AC]（専用電源アダプター使用）
  ※単三乾電池６本による駆動も可能。充電池の使用不可。

Caliber 測光データ

	Distance	6 ft [1.8m]	9 ft [2.7m]	12 ft [3.7m]
SPOT BEAM ANGLE 15°	Beam Diameter	1.6 ft [0.5m]	2.4 ft [0.7m]	3.2 ft [1.0m]
	Footcandles [Lux]	195 fc [2097 lx]	87 fc [932 lx]	49 fc [524 lx]
	Field Diameter	2.6 ft [.8m]	4.0 ft [1.2m]	5.3 ft [1.6m]
FLOOD BEAM ANGLE 73°	Beam Diameter	9.0 ft [2.7m]	13.3 ft [4.1m]	17.8 ft [5.4m]
	Footcandles [Lux]	21 fc [225 lx]	9 fc [100 lx]	5 fc [56 lx]
	Field Diameter	12.5 ft [3.8m]	18.7 ft [5.7m]	25 ft [7.6m]

※ 値はAC電源にて測定。単三乾電池による駆動時は、光出力はおよそ1/2となります。

お問い合わせ先：

ヴィデンダムプロダクションソリューションズ株式会社
〒105-0011 東京都 港区 芝公園 3-1-38
芝公園三丁目ビル 1階
電話：03-5777-8040　FAX：03-5777-8041

大阪オフィス
〒531-0072大阪市 北区 豊崎 5-2-13
電話：06-6359-2440　FAX：06-6359-2441

Videndum Production Solutions

※本資料の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。Rev.2.0　更新：2022年7月