

LYKOS⁺

PROFESSIONAL LIGHTING ON THE FLY



軽量、コンパクトなLykos+はLitepanelsの製品群で最も小さなバイカラーLED面照明でありながら、3,200-5,600Kの色温度可変で2,000Lux（1m時）の精細なホワイトライトを提供します。持ち運びやすく、素早いセットアップが可能な放送品質の照明であらゆるニーズに合わせた使用が可能です。

[主な特長]

- 本体重量0.5kgの軽量・ハンドル付きスリムデザイン
- 輝度は2,000Lux以上（1m、5,600K時）
- AstraシリーズのLEDとレンズを採用
- 優れた演色性（TLCI/CRI 96）
- 3,200 – 5,600Kの色温度可変に対応
- ダイヤル操作による色温度、明るさ調整
- フリッカーレス
- Lシリーズバッテリーマウント付



Setup in seconds

手持ち、スタンド取付、張付け、縛り付けなど、Lykos+はあらゆるシーンで瞬時にセットアップができます。多様なマウントオプションかつがっちりとしたハンドルグリップにより、据え付けも容易です。ライティング調整もシンプルなダイヤルにより直感的な操作が可能です。

Brighter light, perfect white

CRI=96をもつLykos+は2,000Lux(1m時)と明るく、省エネながら、一貫して正確なホワイトライトを提供します。AstraのLEDとレンズ技術を用いており、コンパクトながらもフリッカーのない放送品質の照明を創出します。また光量により色温度が変わることはありません。

Rugged and Reliable

本体搭載のLシリーズバッテリーマウント、D-Tap、AC出力など多彩なパワーオプションを持つLykos+は様々なフィールドでの活躍が期待できるでしょう。

Optical

- ビーム角：5°
- 色温度：バイカラー
- CCT範囲：3,200 – 5,600K
- デイライト(5,600K)：2,148Lux @1m時
- タングステン(3,200K)：1,908Lux @1m時
- CRI (平均)：96 / TLCI：96
- ディフューザー付属

Operational

- CCT調整：デイライト／タングステン%表示
- 調光：0 – 100%表示
※CCT,調光は本体裏面のLCD表示
- リモート制御：Bluetooth ドングル (別売)
- 適応環境温度：-10 - +50°C
- LED想定寿命：50,000時間以上

Mechanical

- 重量：0.5kg
- 高さ：260 mm
- 幅：152 mm
- 奥行：42mm
- マウント：1/4"ネジ穴、コールドシュー
- ボールヘッド付属

Electrical

- 公称消費電力：23W
- 電源供給：ACアダプター (9V DC)
- IPレート：IP20
- モバイルパワーオプション(別売)
 - ◆ Sony Lシリーズバッテリー
 - ◆ D-Tapケーブル
 - ◆ QRCVマウントプレート(14.4V用)

製品・アクセサリリスト

			
935-3190	935-3195	8375-0215	900-6104
Lykos+バイカラー	ソフトボックス	スタンド用Vマウント バッテリープレート	D-Tapケーブル
			
900-6105	900-0004	900-3100	908-0001
TVMP スタンドアダプター	シューマウント付 ベースプレート	3灯用フライトケース	Bluetooth ドングル

PHOTOMETRICS

デイライト	距離[m]	[ft-cd]	[lux]
	1.0	197	2,148
	3.0	22.4	1,583
タングステン	5.0	8	703
	距離[m]	[ft-cd]	[lux]
	1.0	175	1,908
3.0	19.9	212	
5.0	7.1	76.3	



お問い合わせ先：

ヴィデナムプロダクションソリューションズ株式会社

〒105-0011 東京都 港区 芝公園 3-1-38 芝公園三丁目ビル1階

TEL：03-5777-8040 FAX：03-5777-8041

大阪オフィス 〒531-0072 大阪市 北区 豊崎 5-2-13

TEL：06-6359-2440 FAX：06-6359-2441



<https://videndum-vps.jp/>

※本資料の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

Rev.2.0 更新：2022年7月