

OSPREY 

Vinten



OSPREY

2 Stage Pedestal Series



OSPREY studio

スタジオでの制作に対応可能なフルスカートタイプ。
1輪/3輪切替やステアリング操作を実現し、
内蔵式のケーブルガードはノブで調整が可能。



OSPREY elite

標準的な箱レンズ搭載に対応し、77cmのオンショツ
トストロークに対応。1輪/3輪切替やステアリング
操作が可能。



OSPREY plus

OSPREY plus に1輪/3輪切替やステアリング操作を
追加したモデル。幅広いカメラに対応し、プロンプター
の搭載も対応可能でスタジオ運用や中継に最適。



OSPREY plus

汎用性が高く、スタジオ運用や屋外中継に最適。
高い安定性と堅牢性によりプロンプター搭載にも対応
可能。着脱可能なドリーにより優れた運搬性も実現。



OSPREY lite

小規模スタジオでの小型カメラとの運用やPTZカメラ
の搭載に最適。シンプルな操作性を誇り着脱可能な
ドリーにより運搬、保管が容易。

OSPREY studio S

スタジオでの制作に最適なフルスカートタイプの2段式ペDESTAL。箱レンズや大型プロンプターの搭載にも幅広く対応可能。ベースは最大の安定性を得られる様に設計されており、内蔵式ケーブルガードやパーキング用シングルブレーキを装備。



クイックフィックス
アダプター付属

スカート内蔵式
ケーブルガードを装備

ステア機能、1輪 / 3輪切替
機能を搭載しパーキング用
シングルブレーキも装備

製品コード	V4173-0001
最大荷重	80 kg
高さ調整範囲	66 ~ 143 cm
コラム段数	2
完全バランスコラム段数	2
オンショットストローク	77 cm
トラッキング幅	108 cm
トランジット幅	80 cm
最小トランジット幅	80 cm
ステアリングリング直径	63.5 cm
クイックフィックス付属	○
最低地上高	2 cm
コラムドラッグ調整	○
調節可能ケーブルガード	○
トラックドリーオプション	—
キックバー	フルスカート
内蔵型手動ポンプ	—
アクセサリホルダー	○
クラブ&ステア機能	○
重量	89.9 kg

OSPREY elite S

| スタジオタイプ

| 中継タイプ



クイックフィックス
アダプター付属

ホイールロック、調整式
ケーブルガード(スタジオ
タイプのみ)を装備

ステア機能、1輪/3輪切替
機能を搭載。キックバーは
取り外し可能

スタジオ撮影や屋外中継での標準的な箱レンズの搭載や大型プロンプターにも対応した2段式ペDESTAL。77cmのオンショットストロークを実現。ステアリング操作や1輪/3輪切替も可能。

製品コード(スタジオタイプ)	V4172-0001
製品コード(中継タイプ)	V4172-0002
最大荷重	80 kg
高さ調整範囲(スタジオ/中継)	66 ~ 143 cm / 68.5 ~ 145.5 cm
コラム段数	2
完全バランスコラム段数	2
オンショットストローク	77 cm
トラッキング幅	97 cm
トランジット幅	80 cm
最小トランジット幅	73 cm
ステアリングリング直径	53.3 cm
クイックフィックス付属	○
最低地上高	2 cm
コラムドラッグ調整	○
調節可能ケーブルガード (スタジオタイプ)	○
トラックドリーオプション	○
キックバー	○
内蔵型手動ポンプ	—
アクセサリホルダー	○
クラブ&ステア機能	○
重量(スタジオ/中継)	46.5 kg / 50.5 kg

OSPREY plus

| スタジオタイプ



| 中継タイプ



クイックフィックス
アダプター付属



ホイールロック、調整式
ケーブルガード(スタジオ
タイプのみ)を装備



ステア機能、1輪/3輪切替
機能を搭載。キックバーは
取り外し可能

プロンプターを搭載や様々なカメラでのスタジオ撮影や屋外中継に対応した汎用性に優れた2段式ペデスタル。ステアリング操作や1輪/3輪切替で高い操作性を実現。着脱可能なドリーで運搬性にも優れている。

製品コード(スタジオタイプ)	V4171-0001
製品コード(中継タイプ)	V4171-0002
最大荷重	70 kg
高さ調整範囲(スタジオ/中継)	67 ~ 148 cm / 69.5 ~ 150.5 cm
コラム段数	2
完全バランスコラム段数	1
オンショットストローク	41 cm
トラッキング幅	97 cm
トランジット幅	80 cm
最小トランジット幅	73 cm
ステアリングリング直径	53.3 cm
クイックフィックス付属	○
最低地上高	2 cm
コラムドラッグ調整	○
調節可能ケーブルガード(スタジオタイプ)	○
トラックドリーオプション	○
キックバー	○
内蔵型手動ポンプ	○
アクセサリホルダー	○
クラブ&ステア機能	○
重量(スタジオ/中継)	41.9 kg / 50.5 kg

OSPREY plus

| スタジオタイプ



| 中継タイプ



クイックフィックス
アダプター付属

ホイールロック、調整式
ケーブルガード(スタジオ
タイプのみ)を装備

内蔵型の手動ポンプで
圧力調整が可能

最大荷重 70kg での高い汎用性と堅牢性でスタジオ運用や屋外中継に最適な 2 段式ペDESTAL。プロンプター搭載にも対応。内蔵ポンプによる容易なカウンターバランス調整と着脱可能なドリーによる優れた運搬性を実現。

製品コード(スタジオタイプ)	V4170-0001
製品コード(中継タイプ)	V4170-0002
最大荷重	70 kg
高さ調整範囲(スタジオ/中継)	66.6 ~ 148.5 cm / 67.8 ~ 149.7 cm
コラム段数	2
完全バランスコラム段数	1
オンショットストローク	41 cm
トラッキング幅	95 cm
トランジット幅	86 cm
最小トランジット幅	86 cm
ステアリングリング直径	53.4 cm
クイックフィックス付属	○
最低地上高	1.9 cm
コラムドラッグ調整	○
調節可能ケーブルガード (スタジオタイプ)	○
トラックドリーオプション	○
キックバー	—
内蔵型手動ポンプ	○
アクセサリホルダー	○
クラブ&ステア機能	トラックロックのみ
重量(スタジオ/中継)	29.3 kg / 41.9 kg

OSP REY lite



軽量カメラシステムや PTZ カメラとの組み合わせで小規模スタジオでの運用に最適な 2 段式ペDESTAL。内蔵型のポンプと圧力計により簡単なセットアップを実現。ドリーを取り外してコラム部分と分割可能で保管や運搬も容易。



様々なアダプターが装着可能

ホイールロック、調整式ケーブルガード装備

内蔵型の手動ポンプで圧力調整が可能

製品コード	V4169-0001
最大荷重	35 kg
高さ調整範囲	64 ~ 149 cm
コラム段数	2
完全バランスコラム段数	1
オンショットストローク	41 cm
トラッキング幅	69 cm
トランジット幅	73 cm
最小トランジット幅	73 cm
ステアリングリング直径	38 cm
クイックフィックス付属	—
最低地上高	1.4 cm
コラムドラッグ調整	ブレーキのみ
調節可能ケーブルガード	○
トラックドリーオプション	○
キックバー	—
内蔵型手動ポンプ	○
アクセサリホルダー	—
クラブ&ステア機能	トラックロックのみ
重量	13.3 kg

PTZ カメラ用システムパッケージ

オスプレイライトとアダプターの組み合わせにより、PTZ カメラを搭載した状態でスタジオ内での安定した移動を可能にしたシステムパッケージ。

複雑な操作をすることなく即座にシチュエーションに合わせた高さ調整が可能。

アダプターとの組み合わせでプロンプター搭載可能。

(搭載カメラによっては別途オプションが必要な場合がございます。)



製品コード	PTZ-OL
製品名	システム PTZ オスプレイライト
耐荷重	35 kg
付属アクセサリ	<ul style="list-style-type: none"> クイックフィックスアダプター PTZ プロンプター用プレート ミッチェルマウント用ベース

オスプレイシリーズ用アクセサリ

				
<p>ペDESTル用 アクセサリホルダー V4172-1003</p> <p>必要なものをすぐに 取り出せるように 収納出来るホルダー</p>	<p>200mm ハイハット 3155-3B</p> <p>雲台搭載位置の調整用 アルミニウム製 200mm ハイハット</p>	<p>ミッチェルスパイダー アダプター 3055-3B</p> <p>ミッチェルマウント雲台を 搭載するためのアダプター</p>	<p>100mm レベリングボール アダプター 3330-16</p> <p>100mm ボールベースの 雲台を使用するための アダプター</p>	<p>150mm レベリングボール アダプター 3330-17</p> <p>150mm ボールベースの 雲台を使用するための アダプター</p>
				
<p>中継用ホイール 3329-30</p> <p>※ 3 個セット オスプレイプラス、プラス S、 エリート S 用の直径 160mm 中継用ホイール</p>	<p>スタジオ用ホイール 3329-43</p> <p>※ 3 個セット オスプレイプラス、プラス S、 エリート S 用の直径 125mm スタジオ用ホイール</p>	<p>中継用ケーブルガード 3329-44</p> <p>オスプレイプラス S、エリート S 中継用ケーブルガード</p>	<p>ペDESTル用キックリング 3329-32</p> <p>ペDESTル動作の開始時に 進行方向を保持する堅牢な キックリング</p>	<p>大経ステアリングリング 3429-21</p> <p>オスプレイプラス S、 エリート S、スタジオ S 用 ステアリングリング (大)</p>
				
<p>標準ステアリングリング 3374-17</p> <p>オスプレイプラス S、 エリート S、スタジオ S 用 ステアリングリング (標準)</p>	<p>ハンドポンプ V4172-1900</p> <p>オスプレイシリーズ用 マニュアルポンプ</p>	<p>オスプレイライト用トラッ キングスキッドアダプター V4169-2006</p> <p>オスプレイライトの トラッキングドリー 装着用アダプター</p>	<p>トラッキングドリー / スキッド 3369-57</p> <p>標準的なシネドリーの トラックで使用可能な 三脚・オスプレイ用ドリー 対応レール幅 :62cm</p>	<p>ティラーバー 3329-21</p> <p>オスプレイプラス S、 エリート S 用ティラーバー</p>

ヴィデナムプロダクションソリューションズ株式会社

〒 105-0011 東京都港区芝公園 3-1-38 芝公園三丁目ビル 1F

TEL: 03-5777-8040 FAX: 03-5777-8041

<https://videndum-vps.jp/>

大阪オフィス

〒 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎 5-2-13

TEL: 06-6359-2440 FAX: 06-6359-2441



Vinten
A Videndum plc Brand