

☐☐☐ LITEPANELS

# ASTRA IP

## All-Weather Performance

定評のあるバイカラーLEDパネルが進化しました。頑丈かつ軽量で防水性を備えた新しいASTRA IPは3つのサイズ（1x1、ハーフサイズ、2x1）があり、いかなる環境でも高性能な放送照明を素早くセッティングできる高出力の灯体です。



### 堅牢性

IP65規格のバイカラーパネル  
3年保証付き

### パワフルパフォーマンス

高出力で強力なビーム

### リアルな色表現

どの明るさでも色の変化がなく  
正確な色再現が可能

### 操作性

LCDスクリーンで情報が確認できる  
デュアルダイヤルシステム

### クイックセットアップ

軽量、取り付け操作やハンドヘルド  
操作に対応した設計

### オフグリッド対応

耐候性バッテリーブラケット  
(オプション)

### コントロールオプション

アプリ操作Bluetooth内蔵。  
オプションのDMXモジュール対応

### カスタマイズ可能

ディフュージョンパネル付属。  
オプションアクセサリにも対応

### フォームファクター

HALF, 1×1, 2×1  
3つのサイズ展開

[litepanels.com/astra-ip](https://litepanels.com/astra-ip)



Litepanels  
A Videndum plc Brand

## ASTRA IP HALF

### Optical

LED Panel: Bi-Color  
ビーム角: 30°  
色温度範囲: 2700° -6500° K  
デイライト(5600K) lux @3m: 1500 (No diff)  
タングステン (3200K) lux @3m: 1400 (No diff)  
CRI 平均: 95  
TCLI 平均: 95  
交換可能なディフューザー:  
ドーム型 (別売), ミディアム (付属)  
オプティクス: 30° カスタム TIR レンズ

### Operational

ライティング制御モード: CCT/FX (LCD menu control)  
プリセットオプション:  
・プリセットCCT モード  
・ユーザープリセット  
ディマーコントロール:0-100% (フリッカーレス)  
リモートコントロールオプション: 内蔵Bluetooth,  
DMX, RDM [別途モジュール必要]

ファンコントロール: N/A  
USB アップデート: あり  
環境適応温度範囲: - 20°C ~ + 45°C  
想定LED寿命: 50,000時間以上

### Mechanical

バージョン: マニュアル  
重量: 2.8kg (ヨーク、電源含む)  
マウント方法: TVMP

### 寸法 (ヨーク含む)

高さ: 30.8cm  
幅: 43.2cm  
奥行: 10.6cm

### Electrical

公称消費電力: 63W  
電源: 内蔵  
AC 入力: PowerCON True 1, 100-240 VAC / 50-60Hz  
DC 入力: 12-30V  
IP規格: IP65



## ASTRA IP 1x1



### Optical

LED Panel: Bi-Color  
ビーム角: 30°  
色温度範囲: 2700° -6500° K  
デイライト(5600K) lux @3m: 3000 (No diff)  
タングステン (3200K) lux @3m: 2800 (No diff)  
CRI 平均: 95  
TCLI 平均: 95  
交換可能なディフューザー:  
ドーム型 (別売), ミディアム (付属)  
オプティクス: 30° カスタム TIR レンズ

### Operational

ライティング制御モード: CCT/FX (LCD menu control)  
プリセットオプション:  
・プリセットCCT モード  
・ユーザープリセット  
ディマーコントロール:0-100% (フリッカーレス)  
リモートコントロールオプション: 内蔵Bluetooth,  
DMX, RDM [別途モジュール必要]

ファンコントロール: あり  
USB アップデート: あり  
環境適応温度範囲: - 20°C ~ + 45°C  
想定LED寿命: 50,000時間以上

### Mechanical

バージョン: マニュアル  
重量: 4.4kg (ヨーク、電源含む)  
マウント方法: TVMP

### 寸法 (ヨーク含む)

高さ: 42.7cm  
幅: 43.1cm  
奥行: 10.8cm

### Electrical

公称消費電力: 125W  
電源: 内蔵  
AC 入力: PowerCON True 1, 100-240 VAC / 50-60Hz  
DC 入力: 12-30V  
IP規格: IP65

## ASTRA IP 2x1

### Optical

LED Panel: Bi-Color  
ビーム角: 30°  
色温度範囲: 2700° -6500° K  
デイライト(5600K) lux @3m: 5500 (No diff)  
タングステン (3200K) lux @3m: 5200 (No diff)  
CRI 平均: 95  
TCLI 平均: 95  
交換可能なディフューザー:  
ドーム型 (別売), ミディアム (付属)  
オプティクス: 30° カスタム TIR レンズ

### Operational

ライティング制御モード: CCT/FX (LCD menu control)  
プリセットオプション:  
・プリセットCCT モード  
・ユーザープリセット  
ディマーコントロール:0-100% (フリッカーレス)  
リモートコントロールオプション: 内蔵Bluetooth,  
DMX, RDM [別途モジュール必要]  
ファンコントロール: あり  
USB アップデート: あり

環境適応温度範囲: - 20°C ~ + 45°C  
想定LED寿命: 50,000時間以上

### Mechanical

バージョン: マニュアル  
重量: 7.8kg (ヨーク、電源含む)  
マウント方法: 28mm ジュニアピン

### 寸法 (ヨーク含む)

高さ: 42.6cm  
幅: 68.7cm  
奥行: 12.3cm

### Electrical

公称消費電力: 250W  
電源: 内蔵  
AC 入力: PowerCON True 1, 100-240 VAC / 50-60Hz  
DC 入力: 12-30V  
IP規格: IP65



# Accessories

 <p><b>Astra IP Half Snapbag Softbox</b> 937-0001</p>	 <p><b>Astra IP 1x1 Snapbag Softbox</b> 937-0002</p>	 <p><b>Astra IP 2x1 Snapbag Softbox</b> 937-0003</p>	 <p><b>40° Snapgrid Eggcrate for Snapbag Softbox for Astra IP Half</b> 937-0004</p>	 <p><b>Gold Mount Battery Bracket Single w/ 3-Pin Female XLR Weather Resistant for Astra IP</b> 937-0051</p>	 <p><b>V-Mount Battery Bracket Single w/ 3-Pin Female XLR Weather Resistant for Astra IP</b> 937-0052</p>	 <p><b>BP-U Battery Bracket Single w/ 3-Pin Female XLR Weather Resistant for Astra IP</b> 937-0053</p>	 <p><b>BP-U Battery Bracket Dual w/ 3-Pin Female XLR Weather Resistant for Astra IP</b> 937-0054</p>
 <p><b>40° Snapgrid Eggcrate for Snapbag Softbox for Astra IP 2x1</b> 937-0005</p>	 <p><b>Snapgrid direct fit for Astra IP Half</b> 937-0006</p>	 <p><b>Snapgrid direct fit for Astra IP 1x1</b> 937-0007</p>	 <p><b>Snapgrid direct fit for Astra IP 2x1</b> 937-0008</p>	 <p><b>DMX module for Astra IP</b> 937-0040</p>	 <p><b>Astra IP VM/GM Mounting Plate</b> 937-0050</p>	 <p><b>Traveler Case Astra IP Half Duo w/Cut Foam</b> 937-0060</p>	 <p><b>Traveler Case Astra IP Half Trio w/Cut Foam</b> 937-0061</p>
 <p><b>Astra IP Half Domed Diffuser</b> 937-0020</p>	 <p><b>Astra IP 1x1 Domed Diffuser</b> 937-0021</p>	 <p><b>Astra IP 2x1 Domed Medium</b> 937-0025</p>	 <p><b>Astra IP Half Diffuser Medium</b> 937-0023</p>	 <p><b>Traveler Case Astra IP 1x1 Duo w/Cut Foam</b> 937-0062</p>	 <p><b>Traveler Case Astra IP 1x1 Trio w/Cut Foam</b> 937-0063</p>	 <p><b>Light carry case for (1) Astra IP Half</b> 937-0064</p>	 <p><b>Light carry case for (2) Astra IP Half</b> 937-0065</p>
 <p><b>Astra IP 1x1 Diffuser Medium</b> 937-0024</p>	 <p><b>Astra IP 2x1 Diffuser Medium</b> 937-0025</p>	 <p><b>Manfrotto Mini Compact Lighting Stand</b> 937-0080</p>					