





FSB 10T MkII
(S2073-0001)



FSB 16T MkII

(S2087-0002)



FSB 18T MkII

(S2089-0002)

- 照明付プリズム水準器で暗闇&ハイポジションでのレベリングも簡単に
- 従来の FSB と同様にクランプノブで調整するため、慣れ親しんだ操作が可能

スペック概要

	FSB 10 MkII	FSB 16T MkII	FSB 18T MkII	
耐荷重域	0 ∼ 12 kg	0 ∼ 16 kg	0 ~ 18 kg	
カウンターバランス	15 + 0			
パン / チルトドラッグ	7 + 0			
チルト角	+ 90° ~ -70°			
水準器	照明付きプリズム水準器			
パンバー	DV75	DV 伸縮タイプ		
カメラプレート	スライド式 サイドロードプレート S	タッチアンドゴー式 タッチアンドゴープレート 16		
カメラプレート スライド幅	120mm	70mm		
カメラプレート 付属ネジ	スライドプレート用 1/4" ネジ、 ノッチピン	タッチアンドゴー用 1/4" ネジ、3/8" ネジ		
予備ネジ	スライドプレート用 1/4" ネジ、 3/8" ネジ	タッチアンドゴー用 1/4" ネジ、3/8" ネジ、 ネジ付きノッチピン		
温度範囲	-40℃ ~ +60℃			
重量	2.7 kg	3.2 kg		





【100mm シリーズ】

【ENG グラウンドスプレッダー】

【flowtech グラウンドスプレッダー】

[システム構成]

- パン&チルトヘッド
- 3 段式 100 mm ENG 三脚
- グラウンドスプレッダー (7002)
- バッグ ENG2 (9104)



[システム構成]

- パン&チルトヘッド
- flowtech 100 mm三脚
- グラウンドスプレッダー FT
- キャリーハンドル
- バッグ ENG2 (9104)

【ENG ミッドスプレッダー】

【flowtech ミッドスプレッダー】

[システム構成]

- パン&チルトヘッド
- 3 段式 100 mm ENG 三脚
- ミッドスプレッダー (7007)
- ラバーフィート (7004)
- バッグ ENG2 (9104)



[システム構成]

- パン&チルトヘッド
- flowtech 100 mm三脚
- ミッドスプレッダー FT100
- ラバーフィート FT
- キャリーハンドル
- バッグ ENG2 (9104)

|--|

システム	製品コード	品名	重量 (kg)
FSB10 MkII システム	1041M	System FSB 10 Mk II ENG AL GS	6.7
	1042M	System FSB 10 Mk II ENG CF GS	6.2
	1043M	System FSB 10 Mk II ENG CF MS	6.7
FSB16 MkII システム	S2087T-FTGS	System FSB 16T Mk II flowtech100 GS	7.2
	S2087T-FTMS	System FSB 16T Mk II flowtech100 MS	7.3
	1462M	System FSB 16T Mk II ENG CF GS	6.6
	1463M	System FSB 16T Mk II ENG CF MS	7.1
FSB18 MkII システム	1481M	System FSB 18T Mk II ENG AL GS	7.1
	1482M	System FSB 18T Mk II ENG CF GS	6.6
	1483M	System FSB 18T Mk II ENG CF MS	7.1
	S2089T-FTGS	System FSB 18T Mk II flowtech100 GS	7.2
	S2089T-FTMS	System FSB 18T Mk II flowtech100 MS	7.3

[品名表記]

ENG AL =アルミ三脚, ENG CF =カーボン三脚, flowtech 100 = flowtech100 三脚 $GS = \mathcal{I} = \mathcal{$

お問い合わせ先:

ヴィデンダム株式会社

大阪オフィス

〒 108-0075 東京都港区港南 2-16-1

〒 531-0072

品川イーストワンタワー 8F

大阪市北区豊崎 5-2-13

TEL:03-5777-8040 FAX: 03-4335-8341

TEL: 06-6359-2440 FAX: 06-6359-2441

Rev2.0 作成 2025 年 10 月